

CE.I.L. di TARDA ANTONIO
Via Stazione, 16
95020 GUARDIA – ACIREALE (CT)
Tel. 095/809147
Fax 095/809784

Articolo N° 061.1

LAMPO 2

Scheda tecnica informativa

CARATTERISTICHE E ASPETTO FISICO

Liquido a media viscosità, caratterizzato dalla presenza, in condizioni di riposo, di un doppio strato: quello superiore di colore giallo-verde e quello inferiore di colore marrone chiaro.
pH = 12 in soluzione al 2,5%

DESCRIZIONE

Detergente alcalino bicomponente concentrato ad elevato potere sgrassante, igienizzante e bagnante, particolarmente indicato per la rimozione di sporco grasso e traffic – film.

CARATTERISTICHE E MODO D'IMPIEGO IN AUTOLAVAGGIO	CARATTERISTICHE E MODO D'IMPIEGO IN ALTRI SETTORI	IMPIEGO HACCP
Bistrato alcalino concentrato adatto per la pulizia di automezzi molto sporchi , adatto per sporchi “grassi”. Usare in diluizioni da 1+40 a 1+30 per pulire auto mediamente sporche; da 1+30 a 1+15 per pulire auto , furgoni e camion molto sporchi. Per la pulizia di motori e cerchi si consiglia di utilizzarlo in diluizioni che vanno da 1+10 a 1+5. Spruzzare la soluzione sulle parti da pulire, lasciare agire per qualche minuto e risciacquare. Evitare il contatto prolungato con l'alluminio e le sue leghe , AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pulizia pavimenti molto sporchi sia a macchina che a mano. Diluizioni da 1+20 a 1+40.(se a macchina fa eccessiva schiuma aggiungere immediatamente prima dell'uso , un po' di antischiuma alla soluzione di lavaggio).▪ Settore navale : per pulire vele , carene , tolda in diluizione da 1+40 a 1+80. Sentina e locale motori in diluizione da 1+30 a 1+10▪ Filtri condizionatori e aspiratori: Diluizioni da 1+40 a 1+50▪ Settore agricolo : per pulire trattori , aratri , trebbie ecc.. , usare in diluizione da 1+20 a 1+40.▪ Pulizia di pareti e parti in marmo: diluizione da 1+30 a 1+50	SI

ISTRUZIONI PARTICOLARI

Evitare il contatto con alluminio e le sue leghe. Evitare di operare al sole o su superficie calda. Agitare bene il prodotto prima della diluizione. Si consiglia di distribuire la soluzione di prodotto in modo abbondante ed uniforme, partendo dal basso verso l'alto.

CONFEZIONI

Taniche da 100/35/25/10 kg.

Contiene tensioattivi non ionici biodegradabili oltre il 90%

CE.I.L. di TARDA ANTONIO
Via Stazione, 16
95020 GUARDIA – ACIREALE (CT)
Tel. 095/809147
Fax 095/809784