

Serie 9000



S 9000

Una gamma di tre contabanconote di ultima generazione con i più avanzati controlli anti-falsificazione per soddisfare ogni esigenza.

Le nuove contabanconote, ideali per contare con facilità ogni tipo di banconota.

Grazie ai sistemi di anti-falsificazione UV, MG e TH garantiscono un alto sistema di sicurezza.

Diverse velocità operative di conteggio.

Partenza automatica o manuale.

Facilmente trasportabili grazie alla comoda maniglia di trasporto.



C-907

Comestero
group

Competitive Through Innovation

www.comestergroup.com



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Caratteristiche generali

Una gamma completa, facilmente trasportabile, dove qualità e prezzo si incontrano per soddisfare le più svariate esigenze in tutti i campi di applicazione.

Grazie ai sistemi di anti-falsificazione UV, MG e TH garantiscono un alto sistema di sicurezza.

Le ruote di trascinamento delle banconote sono prodotte con materiali di alta qualità, per garantirne nel tempo la perfetta funzionalità.

Predisposte per contare tutte le banconote europee attualmente in circolazione.

Tre differenti livelli di velocità operative variabili di conteggio per la 9001 e la 9005: 700 - 1000 - 1600 banconote/minuto.

Quattro differenti livelli di velocità operative variabili di conteggio per C-907: 500 - 800 - 1500 - 1800 banconote/minuto.

Programmabile con stop automatico per contare lotti fissi da 10 - 20 - 25 - 50 - 100, oppure tagli liberamente programmabili.

Capacità di caricamento: 300 banconote.

Capacità di raccolta: 200 banconote.

Dotate di due totalizzatori:

- totalizzatore per il conteggio (4 cifre);
- totalizzatore per la pre-selezione (3 cifre).

Interruttore ON/OFF in posizione posteriore.

Funzionalità

- accumulo delle banconote contate;
- ripetizione delle banconote contate;
- partenza automatica o manuale premendo "Restart".

Caratteristiche tecniche

	Mod. 9001	Mod. 9005	Mod. C-907
Dimensioni (bxhxp) (mm)	260 x 245 x 255	260 x 245 x 255	280 x 310 x 260
Peso (kg)	5	5	7,5
Alimentazione	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Velocità di conteggio	3, fino a 1600 pz/min.	3, fino a 1600 pz/min.	4, fino a 1800 pz/min.
Maniglia trasporto	sì, ripiegabile	sì, ripiegabile	sì, ripiegabile
Tastierino numerico	sì	sì	sì

Tipi di controllo effettuati, a seconda dei modelli disponibili

Funzioni di controllo	Mod. 9001	Mod. 9005	Mod. C-907
Altezza banconote	•	•	•
Spessore banconote	•	•	•
Falsi (con sistema magnetico)		•	•
Falsi (con sistema ultravioletto)		•	•
Falsi (con sistema del filo metallico di sicurezza)			•