

#### CASSONETTO LT 2000.txt

Vasca e coperchio stampati ognuno ad iniezione in un sol pezzo e realizzati in Polietilene Alta Densità (PEHD) di prima fusione, garantito e certificato.

Materiale totalmente riciclabile, resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali, alle alte e basse temperature.

Attacchi scatolati maschio zincati a caldo e fissati sulle fiancate della vasca per consentire la movimentazione del cassonetto.

Num. 4 appoggi fissi metallici zincati di colore verde oliva dotati di ruotine di scorrimento. Disponibile anche nella versione con ruote.

Num. 4 maniglie ubicate sulle fiancate e num. 2 prese ricavate posteriormente sulle cerniere.

Coperchi bilaterali simmetrici (apertura 480 mm) con movimento basculante in fase di svuotamento. Di serie pedaliera con ammortizzatore a gas per agevolare le operazioni di apertura e di chiusura rallentata dei coperchi.

Bocchettone di scarico liquami posto sul fondo della vasca con tappo in PEHD antiurto.

Vasca corredata con strisce catari frangenti Classe 1 a norma di legge (D.M. 1270/1985 e succ. modif.), con disegno a "gradi di caporale" bianco/rosso.

Certificazione di rispondenza alle normative vigenti di settore e marchio di qualità GS rilasciato dalla LGA-GS di Norimberga (Germany).

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Capacità convenzionale	lt 2000
Capacità utile	lt 1930
Capacità allo stramazzo	mm 1500
Lunghezza max	mm 1880
Larghezza max	mm 1120
Altezza max	mm 1600
Altezza max stramazzo	mm 1200
Carreggiata	mm 787
Passo	mm 1249
Peso	kg 158
Capacità di carico	kg 500