



VAPORE/ASPIRAZIONE
INIEZIONE/ESTRAZIONE
FILTRO AD ACQUA
EFFETTO VENTURI



SUCTION/STEAM
INJECTION/EXTRACTION
WATER FILTER
VENTURI EFFECT

Vapor9000A

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	
Alimentazione elettrica/Power supply	380 V - 50 Hz
Potenza totale/Total power	9000 W
Potenza motore aspirazione/Power motor section	1000 W
Capacità caldaia/Boiler capacity	5 litri/litres
Caldaia omologata/Approved boiler	Acciaio inox
Acqua/litri	47 l/s
Pressione vapore/Steam pressure	7,5 kPa/750 kPa max.
Resistenza	7500 W
Dimensioni/Dimensions	
Capacità serbatoio acqua/Water tank capacity	65x65x97 h cm
Capacità serbatoio vapore/Steam tank capacity	20 litri/litres
Controllo a bassa tensione/Line tension unit	12 V
Peso apparecchio/Weight	45 kg
Capacità serbatoio detergente/Detergent tank capacity	5 litri/litres
Temperatura vapore in uscita/Steam temperature in escape	160°C circa/approximately
Temperatura vapore in caldaia/Steam temperature in boiler	180°C
Regolazione vapore/Steam regulation	Si/Yes
Cerchi autoalimentati/Clogs	Si/Yes
Scocca in acciaio inox/Enclosure in stainless steel	Si/Yes



FLESSIBILE DA 5mm
5mm FLEXIBLE

**MANOMETRO
PRESSIONE
CALDAIA
MANOMETER
PRESSION
BOILER**

REGOLAZIONE VAPORE STEAM CONTROL

ACCESIONE BOILER
BOILER ON/OFF

INTERRUTTORE GENERALE
MAIN ON/OFF SWITCH

INTERRUTTORE DETERGENTE
CHEMICAL SWITCH

CARATTERISTICHE MOTORE

Bistadio professionale convogliato tangenziale; depressione max 24 kPa, portata d'aria 47 l/s, numero di giri max 23.000.

CARATTERISTICHE CALDAIA

Caldajo in acciaio inox 304 spessore 12/10; fondo in alluminio trattamento anticorrosione con 3 resistenze presso fuse; autoriempimento in automatico da serbatoio con capacità di 20 litri.

CARATTERISTICHE POMPE

1 pompa per ricarica automatica caldaia; 1 pompa per
detergente, autoventilante.

SICUREZZE

Pressostato lavoro 7,5 bar, termostati manovra acqua, termostato sicurezza a riarmo manuale, valvola di sovrappressione caldaia apertura 9 bar.

MOTOR CHARACTERISTICS

Two-stage tangential motor, max. vacuum 24 Kpa, air flow 47 l/s, max speed 23,000 RPM.

BOILER CHARACTERISTICS

Stainless steel 304; thickness 12/10; aluminium base; anti-corrosion treatment, 2 die-cast resistances; automatic filling from a 5-litre water tank.

PUMP CHARACTERISTICS

1 pump for automatic filling boiler; 1 pump for cleansing agent. Both pumps are self-ventilated

SICUREZZE

Operating pressure switch at 7,5 bar, thermostats detecting no more water, safety manual reset thermostat, safety valve on the boiler pressure opening at 9 bar.

**TEST PROVE MICROBIOLOGICHE
MICROBIOLOGICAL TESTS**

[illegible]

SET DI ACCESSORI - ACCESSORIES SET

CE.I.L. DI TARDA ANTONIO

VIA NAZIONALE, 132/B 95024 GUARDIA ACIREALE (CT)

TEL/FAX 095/809784

www.ceilditardaantonio.it

info@ceilditardaantonio.it