

CE.I.L. di TARDA ANTONIO
Via Stazione, 16
95020 GUARDIA – ACIREALE
(CT)
Tel. 095/809147
Fax 095/809784

LAMPO/2

Scheda tecnica informativa

CARATTERISTICHE E ASPETTO FISICO

Liquido a media viscosità, caratterizzato dalla presenza, in condizioni di riposo, di un doppio strato: quello superiore di colore giallo-verde e quello inferiore di colore marrone chiaro.

pH = 12 in soluzione al 2,5%

DESCRIZIONE

Detergente alcalino bicomponente concentrato ad elevato potere sgrassante, igienizzante e bagnante, particolarmente indicato per la rimozione di sporco grasso e traffic – film.

CAMPI DI UTILIZZO

Per il lavaggio a freddo di automezzi, teloni di autocarri, coperture di piscine e campi da tennis, pavimenti di officine, mense; per la nautica, l'allevamento, l'industria ed in tutte quelle applicazioni in cui è richiesto un elevato potere pulente e sgrassante.

Può essere utilizzato in procedure di lavaggio **H.A.C.C.P.** per la pulizia di sale scarico animali e macellazione.

USO E DOSAGGI

Agitare bene il prodotto, prima del prelievo dalla tanica, fino ad avere una soluzione omogenea.

Diluire una parte di prodotto con 25 – 50 parti di acqua a seconda dello sporco da rimuovere e spruzzare sulla superficie asciutta. Risciacquare abbondantemente a freddo con idropulitrice. Nel caso di lavaggio motori, diluire una parte di prodotto con 10 – 15 parti di acqua.

ISTRUZIONI PARTICOLARI

Evitare il contatto con alluminio e le sue leghe.

Evitare di operare al sole o su superficie calda.

Agitare bene il prodotto prima della diluizione.

Si consiglia di distribuire la soluzione di prodotto in modo abbondante ed uniforme, partendo dal basso verso l'alto.

CONFEZIONI

Taniche da 35 kg.

Fusti da 100/210 kg.

Contiene tensioattivi non ionici biodegradabili oltre il 90%