

DESCRIZIONE TECNICA		jade 50	jade 55	jade 66	Jade 55 c
Larghezza di lavoro	mm	500	550	660	530
Larghezza tergipavimento	mm	850	850	850	850
Tensione batterie	V	24	24	24	24
Capacità batterie	Ah ₅	180	180	180	180
Potenza installata	W	1350	1350	1550	1070
Capacità di lavoro (max)	m ² /h	2250	2475	3000	1910
Diametro spazzole	mm	1 x 508	2 x 285	2 x 345	2x105
N° giri spazzole	giri/min	165	370	200	900
Pressione sulle spazzole (max)	kg	36	32	50	32
Potenza nominale motore spazzole	W	600	600	800	500
Potenza nominale motore trazione	W	180	180	180	-
Potenza nominale motore aspirazione	W	570	570	570	570
Depressione motore aspirazione	mbar	120	120	120	120
Tipo di avanzamento		automatico	automatico	automatico	semi-aut
Velocità di avanzamento	km/h	4,5	4,5	4,5	-
Pendenza superabile (max)	%	10	10	10	2
Capacità serbatoio soluzione	l	53	53	53	53
Capacità serbatoio recupero	l	56	56	56	56
Lunghezza macchina	mm	1335	1272	1360	1280
Altezza macchina	mm	1078	1078	1098	1098
Larghezza macchina (senza tergipavimento)	mm	590	604	720	615
Peso macchina (a vuoto e senza batterie)	kg	101	100	111	100
Peso batterie	kg	144	144	144	144
Dimensione vano batterie (LxPxH)	mm	395x405x374	395x405x374	395x405x374	395x405x374
Livello di pressione acustica*	dB (A)	67	67	67	67
Classe		III	III	III	III
Grado di protezione	IP	X3	X3	X3	X3

- In conformità alla EN 60704-1