

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2000

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO
UNI EN ISO 14001

Scheda tecnica /Wort Argento Inox

Emissione del 30/08/2002

Pagina 1 di 2

Revisione n.1

Sostituisce Revisione n.0 del 04/01/99

INFORMAZIONI TECNICHE

WORT ARGENTO INOX

Diossidante detergente ad azione multipla per stoviglie ed oggetti in argento o acciaio inox.

Caratteristiche organolettiche: liquido incolore
Peso specifico a 20°C: 1 g/ml ca.
pH (tal quale) a 20°C: 13 ca.

CARATTERISTICHE:


WORT ARGENTO INOX ha un elevato potere diossidante che non altera peraltro l'equilibrio degli oggetti trattati, pulendo a fondo anche stoviglie fortemente ossidate e sporche in modo tale da ridonare ed esaltarne l'originale bellezza e brillantezza.

La caratteristica fondamentale di questo prodotto è il metodo di pulizia o diossidazione che avviene per immersione, rendendo così superflua un'azione meccanica o di sfregamento in modo tale da preservare l'usura degli oggetti trattati.

MODO D'IMPIEGO:

WORT ARGENTO INOX è formulato per la pulizia e la diossidazione di argenteria e di acciaio inossidabile per cui:

- 1- Utilizzare un recipiente in plastica o in acciaio inossidabile oppure un lavello in ceramica.
- 2- Disporre un foglio di alluminio per tutta la grandezza del recipiente sul fondo del recipiente stesso, aggiungendo la quantità richiesta di acqua calda a 60° - 70°C e WORT ARGENTO INOX in proporzione di 20 - 40 g/litro di acqua.
- 3- Immergere gli oggetti, lasciandoli a contatto con la soluzione per un tempo variabile in relazione



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2000

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO
UNI EN ISO 14001

Scheda tecnica /Wort Argento Inox

Emissione del 30/08/2002

Pagina 2 di 2

Revisione n.1

Sostituisce Revisione n.0 del 04/01/99

INFORMAZIONI TECNICHE

al grado di ossidazione presente (da 5 minuti a 1 ora circa).

- 4- Estrarre gli oggetti dalla soluzione, risciacquare a lungo ed asciugare a mano.

NOTE:

=====

AVVERTENZE:

=====

CONFEZIONI:

Tanica da kg 10.

Il produttore si riserva la facoltà di modificare le formule dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso nell'intento di migliorarle in attinenza all'esperienza acquisita nel corso della produzione e delle prove tecnico-applicative di laboratorio. Le soprariportate indicazioni di impiego corrispondono al nostro attuale livello di conoscenza ed esperienza. Esse costituiscono dei consigli senza impegno e Vi preghiamo pertanto di adattare alle Vostre particolari condizioni di lavorazioni.