

Articolo N° 068.24

FAT

Scheda tecnica informativa

CARATTERISTICHE E ASPETTO FISICO

Prodotto spray.

DESCRIZIONE

Grasso ad elevata adesività, resistente a sollecitazioni meccaniche e termiche (da -20°C a $+180^{\circ}\text{C}$). Indispensabile in officina, casa, macchina ed ovunque sia richiesta una lubrificazione rapida, duratura ed efficace, come ingranaggi, trasmissioni, catene, macchinari, ecc.

CARATTERISTICHE E MODO D'IMPIEGO IN AUTOLAVAGGIO	CARATTERISTICHE E MODO D'IMPIEGO IN ALTRI SETTORI	IMPIEGO HACCP
	☐ Officine : Per la lubrificazione di cerniere , catene , ingranaggi , cuscinetti ecc... ☐ In generale per lubrificare tutte le parti di scorrimento e sfregamento che richiedono un grasso appiccicoso e resistente.	NO

ISTRUZIONI PARTICOLARI

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C . Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare di spruzzare negli occhi.

CONFEZIONI

Bombole da 400 ml scatola 24 pz.