



CE.I.L. di Tarda Antonio
Via Nazionale, 132/B
95020 Guardia Acireale (CT)
Tel. 095/809147
Fax 095/809784
WEB www.ceil.it
e-mail info@ceil.it

Articolo N° 169.24

SKAYLUX SENZA SILICONE

Scheda tecnica informativa

CARATTERISTICHE E ASPETTO FISICO

Prodotto spray al profumo di limone.

DESCRIZIONE

LUCIDANTE ANTISTATICO PROFUMATO SENZA SILICONE.

Contiene olii speciali che rendono la superficie trattata brillante, repellente all'acqua prevenendo la rideposizione della polvere. Protegge dagli effetti negativi dei raggi UVA.

all'acqua prevenendo la rideposizione della polvere. Protegge dagli effetti negativi dei raggi UVA.

CARATTERISTICHE E MODO D'IMPIEGO IN AUTOLAVAGGIO	CARATTERISTICHE E MODO D'IMPIEGO IN ALTRI SETTORI	IMPIEGO HACCP
Ideale per lucidare cruscotti , sedili in pelle e in silmil pelle , gomme e le altre parti in plastica. Spruzzare sulla superficie pulita ed asciutta da una distanza di circa 20 cm., attendere qualche secondo e passare con un panno pulito ed asciutto. APPOSITAMENTE STUDIATO PER CARROZZIERI IN QUANTO NON DA FASTIDIO ALLA VERNICIATURA , SIA CON VERNICI MONOCOMPONENTI CHE BICOMPONENTI.	<ul style="list-style-type: none">• Come lucidante : su qualsiasi superficie in plastica , vinile , pelle (non scamosciata) e simil pelle(es. sedie , scarpe ecc..)• Come lubrificante : su cerniere , snodi , rotaie di scorrimento(es. porte scorrevoli , cassetti) . Spruzzare e lasciar evaporare il solvente.	NO

ISTRUZIONI PARTICOLARI

Evitare di passare il panno immediatamente dopo l'applicazione , ciò per evitare che la superficie trattata possa sbiadire per effetto dei solventi. Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare di spruzzare negli occhi. Passare rapidamente lo spruzzo sulla superficie da lucidare senza bagnarla. Non azionare accendisigari ed evitare scintille. Limitare l'impiego alle quantità strettamente necessarie, cercando di non lasciare disperdere il prodotto nell'aria dell'abitacolo anche per evitare l'accumulo di gas infiammabili. Terminata l'operazione ventilare bene l'abitacolo prima di accedervi ed avviare il motore.

CONFEZIONI

Bombole da 600 ml scatola 24 pz.