

Articolo N° 393.24

GRASSO BM

Scheda tecnica informativa

CARATTERISTICHE E ASPETTO FISICO

Prodotto spray.

DESCRIZIONE

Grasso ad elevata adesività, resistente a sollecitazioni meccaniche e termiche fino a 600°C. Indicato per lubrificare tutti i meccanismi che lavorano ad alte pressioni di esercizio.

CARATTERISTICHE E MODO D'IMPIEGO	CARATTERISTICHE E MODO D'IMPIEGO IN ALTRI SETTORI	IMPIEGO HACCP
Per una perfetta lubrificazione di ingranaggi, trasmissioni e di tutti i meccanismi soggetti ad alte pressioni d'esercizio. Agitare la bombola e spruzzare da una distanza di circa 20 cm. sulla parte da lubrificare.		NO

ISTRUZIONI PARTICOLARI

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare di spruzzare negli occhi. Limitare l'impiego alla quantità strettamente necessaria, per evitare l'accumulo di gas infiammabili.

CONFEZIONI

Bombole da 400 ml scatola 24 pz.