

Articolo N° 074.24

GRAF PROT

Scheda tecnica informativa

CARATTERISTICHE E ASPETTO FISICO

Liquido di colore nero.

DESCRIZIONE

Trattamento protettivo sottoscocca , forma un film resistente ed elastico di colore nero che difende dall'azione aggressiva del sale e della ruggine il sottoscocca dei veicoli.

CARATTERISTICHE E MODO D'IMPIEGO IN AUTOLAVAGGIO	CARATTERISTICHE E MODO D'IMPIEGO IN ALTRI SETTORI	IMPIEGO HACCP
Per proteggere il sottoscocca di tutti i tipi di veicoli Agitare bene il barattolo ed avvitarlo sull'apposita pistola, spruzzare sulla superficie lavata ed asciutta da una distanza di circa 20 cm., quindi attendere che si asciughi		NO

ISTRUZIONI PARTICOLARI

Eventuali tracce di prodotto sulla carrozzeria vanno eliminate subito usando uno straccio imbevuto di gasolio o benzina.

Il prodotto teme il gelo.

Se il prodotto, a causa del freddo, fosse troppo viscoso, diluire con del solvente simile al gasolio, sino ad ottenere la viscosità desiderata.

Terminato il trattamento, lavare bene la pistola con del gasolio; tale operazione è indispensabile per evitare ritorni di aria che potrebbero provocare la rottura del barattolo.

CONFEZIONI

Flacone 1 lt scatola 24 pz