

CE.I.L. di TARDA ANTONIO
Via Stazione, 16
95020 GUARDIA – ACIREALE (CT)
Tel. 095/809147
Fax 095/809784

LAMPO LUCE

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

CARATTERISTICHE E ASPETTO FISICO

Liquido limpido a bassa viscosità, di colore rosso – arancio.

DESCRIZIONE

Cera di asciugatura e lucidatura per impianti di lavaggio automatici di media velocità, dotati di pompe dosatrici. Formulata con materie prime naturali e sintetiche.
Ha prestazioni valide in ogni stagione ed un ottimo rapporto qualità - prezzo.

CARATTERISTICHE E MODO D'IMPIEGO IN AUTOLAVAGGIO	CARATTERISTICHE E MODO D'IMPIEGO IN ALTRI SETTORI	IMPIEGO HACCP
Ideale per impianti automatici di lavaggio atunnel, portale e box self service, dotati di pompa dosatrice del prodotto. Pura o diluita fino al 50% con acqua. Dosaggio con prodotto puro: da 12 a 30 ml. per auto di media lunghezza. I dosaggi sono indicativi, dipendendo dalla temperatura esterna, dal tipo di impianto e dalla durezza dell'acqua. I dosaggi più bassi si riferiscono all'impiego estivo. In presenza di acqua addolcita od osmotizzata i dosaggi vanno dimezzati.		NO

ISTRUZIONI PARTICOLARI

ATTENZIONE: se si eccede nel dosaggio si possono verificare (soprattutto in presenza di acque dure) fenomeni di asciugatura insoddisfacente, conseguente formazione di puntature bianche sulla carrozzeria e annerimento delle spazzole. Il prodotto, una volta diluito, se tenuto in ambiente freddo (temperatura inferiore a 2/3 °C) può assumere un aspetto lattiginoso e separare; si consiglia pertanto di non tenere a lungo all'esterno il prodotto diluito durante il periodo invernale.

CONFEZIONI

Taniche da 25 Litri

Prodotto biodegradabile naturalmente.